

ООО ПФ "Техно -ТТ"  
Стеллаж для сушки посуды СТР  
ПАСПОРТ  
СТР-08.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Стеллажи технологические предназначены для сушки посуды, тарелок и стаканов на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. Основные технические данные для стеллажа приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
<u>Габаритные размеры, мм</u>	
1. Длина	900±2,5
2. Ширина	300±1,0
3. Высота	1850±3

2.2. Условное обозначение стеллажа технологического.

СТ – стеллаж технологический

СТ     -             /            

1    2    3    4    5    6    7

1. Разновидность стеллажа      Р-разборный стеллаж

2. Полка:      0- решетчатая из нержавеющей стали марки AISI-430(12X17)  
                  1- сплошная из нержавеющей стали марки AISI-304(08X18H10)  
                  2- решетчатая из нержавеющей стали марки AISI-304(08X18H10)  
                  4- перфорированная полка нерж.сталь AISI-304(08X18H10)  
                  5- перфорированная полка нерж.сталь AISI-430(12X17)  
                  6- кассета-решетка из нержав.сталь AISI-430 под тарелки  
                  7- комбиниров.полки –нержав.сталь AISI-304 (под тарелки и стаканы)

3. Стойка:      1-стойка крашенная под кассеты из нержав.стали для посуды  
                  2-стойка нержавеющей сталь под кассеты из нержав.стали для посуды

4. Кол-во полок:      5-пять полок

5. Длина стеллажа:    5-500мм  
                              6-600мм  
                              9-900мм  
                              12-1200мм  
                              15-1500мм  
                              20-2000мм

6. Резерв:              0

7.Ширина стеллажа:    0-500мм  
                              3-300мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Стеллажи укомплектованы в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
<u>1. Паспорт СТР-08. 000 ПС</u>	1
<u>2. Полка с пластмассовыми кассетами</u>	5
<u>3. Полка перфорированная под стаканы</u>	1 - 5
<u>4. Полка-кассета штампованная</u>	1 - 5
<u>5. Стойка крашенная</u>	4
<u>6. Стойка из нержавеющей стали</u>	4
<u>7. Косынки крашен. или нержав.стали</u>	4
<u>8. Поддон для сбора воды</u>	1
<u>9. Гнездо поддона</u>	1
<u>10.Комплект крепежных изделий</u>	1

4. УСТРОЙСТВО.

4.1. Стеллажи для сушки посуды имеют сборно-разборную конструкцию и состоят из четырёх стоек и пяти полок. Стойки стеллажей могут быть изготовлены: из нержавеющей стали толщиной 2 мм, или из крашеной стали толщиной 2 мм, покрытой порошковой краской. Шаг регулировки - 100 мм. Полки могут быть: с пластмассовыми кассетами с ячейками и нержавеющей каркаса(СТР-225), вместимость полки – 40 тарелок, стеллажа – 200; с штампованной кассетой из нержавеющей стали с ячейками (СТР-625,615) вместимость – 35 тарелок, стеллажа – 175 тарелок ; с перфорированной полкой для стаканов из нержавеющей стали (СТР-725,715) вместимость –50стаканов, стеллажа –25 стаканов; с комбинированными полками (под стаканы и под тарелки) по желанию заказчика. Внизу стеллажа расположен нержавеющий поддон, предназначенный для сбора жидкости, поступающей с мокрой посуды. Высота полок регулируется. Ножки стеллажей снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола. Универсальная конструкция позволяет легко производить сборку стеллажей. Равномерно распределенная нагрузка на каждую полку составляет не более 80 кг. При необходимости можно приобрести любое количество полок дополнительно. По заказу нагрузку на каждую полку можно увеличить до требуемой, путем установки усилителей.

5. ТАРА, УПАКОВКА

5.1. Стеллаж упакован в гофрокартон.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание и ремонт стеллажа проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При регламентированном техническом обслуживании стеллажа СТР ежемесячно проверять надежность крепления соединений. Срок службы стеллажей 10 лет.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

7.1. Стеллаж СТР \_\_\_\_\_

соответствует

Техническим условиям ТУ5151-010-49889137-06  
и признан годным для эксплуатации.

Продукция сертифицирована.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна, а/я 33

тел.(495)702-98-78; E-mail: info@tehnot.ru

www.tehno-tt.ru

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объеме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.